

## MULTICHAPELLE ATLANTIQUE HORTICULTURE - PÉPINIÈRE 9,60m

Chéneau poutre aluminium et T095.  
Le grand volume intérieur, la luminosité et l'aération au faîtage vous offrent les clefs de la maîtrise du climat.



### STRUCTURE

- Arceaux en Tube Ovale Haute Résistance T095.
- Chéneau poutre en aluminium permettant la fixation du film de couverture avec verrou aluminium.
- Poteaux en tube rectangulaire acier galvanisé 120x60 (Z275).
- Espacement jusqu'à 5m entre les poteaux en files intérieures.

### EN PIGNON

- Bardage des pignons en Ondex, porte toute hauteur.
- Ouverture en pignon par enroulement de film.
- Possibilité de filet brise-vent.

### EN RIVE

- Aération sur les longs pans par enroulement de film, possibilité de filets brise-vent. Version haute et basse disponible.
- Le film est guidé par des tubes antibattement.
- Commande motorisée ou manuelle des aérations.





## OPTIONS

- Poteaux laqués blanc.
- Pignons renforcés pour cultures palissées.
- Ondex translucide ou blanc en pignons.
- Pignons et longs pans en polycarbonate.
- Double paroi gonflable.
- Possibilité de structure pour accueillir des écrans d'ombrage.



### Aération au faîtage

#### Aération de toiture à crémaillère :

En plaçant l'aération de toiture au point le plus haut, l'air chaud est directement évacué de la serre par effet cheminée. Ce positionnement diminue l'ombre portée de l'ouvrant et améliore la luminosité. Cette aération permet de réguler la ventilation de la serre. Elle peut être pilotée par régulateur.

